

Resina para Telha
Impermeabilizante
Resina para Teja
Impermeabilizante

Resina para Telha

Resina acrílica impermeabilizante a base de água para proteção de decoração de telhas cerâmicas.

Propriedades

- Brilhante
- Fácil Aplicação
- Excelente Rendimento
- Rápida Secagem

Destinação

Indicado para impermeabilizar, e proteger superfícies externas e internas de telhas e tijolos cerâmicos.

Características

Regulamentação

Conforme norma ABNT NBR 11.702 de 04/92 do tipo 4.4.6

Cores

Incolor, pérola, pêssego, cerâmica telha, cerâmica ônix e vermelho oxido

Pigmentos

Dióxido de Titânio

Solventes

Água

Densidade

1,00g/cm³ +/- 0,10

Taxa de C.O.V

14 – 20g/l

Sólidos por peso

13% +/- 2

Viscosidade

Não Aplicável

Condicionamento

18L e 3,6L

Validade

2 anos em embalagem fechada

Segurança

Buscar referências na embalagem e na Ficha de Segurança de Produtos Químicos FISPQ, disponível no site www.tintasformula.com.br
Conforme legislação em vigor.

Rendimento

11 – 16m² / litro
por demão

Informações de utilização

Material de Aplicação

Rolo, pincel e pistola

Precaução

Homogeneizar antes e durante a aplicação

Diluição

Até 20% com água

Limpeza de Equipamentos

Água corrente

Secagem

Entre demãos

4 Horas

Sistema de aplicação

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa.

Preparação da superfície

Superfícies novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Aplicar como acabamento de 1 a 3 demãos de Formula Impermeabilizante de Telhas.

Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro. Elimine o brilho através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em superfícies mofadas/emboloradas recomendamos lavar com Formula Fungifluid. Para uma maior resistência a mofo pode-se aplica uma outra demão de Fungifluid sobre a nova pintura.

Formula Impermeabilizante de Telhas – 01/12/2009

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Itemp-Somefor Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.

Itemp-Somefor Indústria e Comércio de Tintas Ltda.
Rua José Pinelli, 1-527 - Distrito Industrial II – Bauru-SP
Telefone: (55) 14 3281-1366 – Fax: (55) 14 3281-7279
SISTEMA DE GESTÃO DA QUQLIDADE CERTIFICADO ISO 9001:2008

