

Textura Riscada

Textura acrílica hidrorrepelente a base de água, para efeitos riscados em paredes internas e externas de alvenaria



Propriedades

- Fosco
- Excelente Enchimento
- Fácil Aplicação
- Rápida Secagem
- Hidrorrepelente

Destinação

Indicado para proporcionar efeitos texturizados diferenciados em paredes externas e internas de alvenaria, cerâmica não vitrificada, telhas porosas...

Características

Regulamentação

Conforme norma ABNT NBR 11.702 de 04/92 do tipo 4.5.3

Cores

Branco

Pigmentos

Dióxido de Titânio

Solventes

Água

Densidade

2,00 cm³ +/- 0,10

Taxa de C.O.V

6 – 12g/l

Sólidos por peso

84% +/- 5

Viscosidade

Não Aplicável

Condicionamento

14L, 3,2L e 25Kg

Validade

2 anos em embalagem fechada

Segurança

Buscar referências na embalagem e na Ficha de Segurança de Produtos Químicos FISPQ, disponível no site www.tintasformula.com.br
Conforme legislação em vigor.

Rendimento

0,5 – 1,0m² / litro
por demão

Informações de utilização

Material de Aplicação
Desempenadeira Espátula

Precaução
Homogeneizar antes e durante a aplicação

Diluição
Até 10% com água

Limpeza de Equipamentos
Água corrente

Secagem

Entre demãos

4 Horas

Final

30 Dias

Sistema de aplicação

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa.

Preparação da superfície

Superfícies novas

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.
Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Formula Selador Acrílico como base na mesma cor da textura.
Em superfície de concreto, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.
Como este produto é hidrorrepelente pode ser utilizado como acabamento.

Repinturas

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.
Elimine o brilho através do lixamento.
Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.
Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos aplicar uma demão de Formula Fundo Preparador de Paredes como base.
Em paredes mofadas/emboloradas recomendamos lavar com Formula Fungifluid. Para uma maior resistência a mofo pode-se aplicar uma outra demão de Fungifluid sobre a nova pintura.

Formula Textura Desenho – 01/12/2009

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Itemp-Somefor Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.

Itemp-Somefor Indústria e Comércio de Tintas Ltda.
Rua José Pinelli, 1-527 - Distrito Industrial II – Bauru-SP
Telefone: (55) 14 3281-1366 – Fax: (55) 14 3281-7279
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CERTIFICADO ISO 9001:2008

